

Robuste et compact axé sur les affaires imprimante multifonction

La TASKalfa 2321/A est l'imprimante multifonctionnelle N/B compacte idéale pour votre entreprise en pleine croissance. Les impressions et copies N/B qu'elle produit sont d'une excellente qualité d'image. L'utilisation de cet appareil est simple via son panneau de commande facile à utiliser. De plus, sa numérisation couleur standard avec ses capacités réseau rendra cet appareil idéal pour les bureaux exigeants disposant de peu d'espace pour leur équipement de bureau.

**TASKalfa 2321/A****A3 monochrome multifonction****23 pages ppm A4, 11 ppm A3****Extensible jusqu'à 1 300 feuilles**

TASKalfa 2321/A – Spécifications

GÉNÉRAL

KYOCERA TASKalfa Laser monochrome

Panneau de commande:

Écran LCD rétroéclairé à 5 lignes avec clavier alphanumérique

La vitesse du moteur:

jusqu'à 23 pages A4 par minute, jusqu'à 11 pages A3 par minute

Résolution: Qualité d'impression rapide de 1 200 (1 800 × 600 dpi), 600 × 600 dpi (impression/numérisation/copie)

Temps de préchauffage: environ. 18,8 secondes ou moins

Temps de la première impression: environ. 5,7 secondes ou moins en n/b

Temps de première copie: environ. 5,7 secondes ou moins en n/b

CPU: Équivalent du cœur de base ARM v5, 500 MHz

Mémoire: 256 Mo

Interfaces standards: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (haut débit), 1 emplacement pour système de fax en option, 1 emplacement pour carte SD en option à des fins de maintenance

Comptabilité intégrée: 30 codes départementaux

Dimensions (L × P × H): 565 × 527 × 485 mm

Poids: Unité principale (hors toner) : env. 27 kg

Source d'énergie: 220-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation d'énergie:

Mode impression/mode copie : 450

W Mode prêt : 74 W

Mode veille : 2,3 W

Bruit (niveau de pression acoustique) : ISO 7779,

distance de mesure de 1 mètre) :

Copie/ impression : 46,4 dB(A)

Mode prêt : 27,4 dB(A)

Mode veille : non mesurable

Les normes de sécurité: Cette unité est fabriquée selon la norme de qualité ISO 9001 et la norme environnementale ISO 14001.

LA MANIPULATION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité d'entrée: Bac polyvalent : 100 feuilles, 45 à 160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal ;

Cassette papier universelle standard : 300 feuilles, 64 à 105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal ;

Max. capacité d'entrée avec options : 1 300 feuilles A4

Duplex: Le recto verso en standard prend en charge 64 à 105 g/m², A3 à A5R

Capacité de sortie: Max. 250 feuilles face vers le bas

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langue du contrôleur : système d'impression basé sur l'hôte (GDI)

Systèmes d'exploitation: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 10.5 ou version ultérieure, Linux

Fonctionnalités d'impression : EcoPrint, Boîte d'impression avec protection par code PIN, Impression d'affiche, Plusieurs pages

par feuille

FONCTIONS DE COPIE

Max. format original: A3/grand livre

Copie continue : 1 -999 **Plage de zoom :**

25 à 400 % par pas de 1 %

Rapports de grossissement prédéfinis : 5 Réductions/5 Agrandissements

Ajustements des images : Texte + Photo, Photo, Texte, Diagramme/Carte

Caractéristiques: numérisation une fois, impression multiple, copie par tri électronique, copie par tri rotatif, copie recto verso, sélection automatique du papier, mode mise en page (2 en 1, 4 en 1), effacement des bordures, marge de rellure, mode touche de programme, ID copie de carte, interruption de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Nécessite le système d'exploitation Windows et l'utilisation de l'outil client

Fonctionnalité: Numérisation vers PC (SMB), application de numérisation

vers courrier électronique, numérisation TWAIN, WIA

Vitesse de numérisation : jusqu'à 23 images par minute (600 dpi/A4)

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 niveaux de gris par couleur

Max. taille de numérisation : A3, grand livre

Reconnaissance originale : Texte, photo, texte + photo

Types de fichier: TIFF (Compression MMR/JPEG), PDF (Compression MMR/JPEG), PDF haute compression (CCITT Group 4/JBIG 2) JPEG, BMP, PNG

FONCTIONS FAX (en option):

Compatibilité: IUT-T Super G3

Vitesse du modem : maximum. 33,6 kbit/s

Temps de transmission: moins de 4 secondes (MMR) **Vitesse de numérisation:** 3 secondes ou moins

Carnet d'adresses: 100 entrées, 20 groupes

Numérotation à une touche : 32 entrées

Densité de numérisation :

Normal : 8 points/mm × 3,85 lignes/mm (200 × 100 dpi), Fin :

8 points/mm × 7,7 lignes/mm (200 × 200 dpi), Superfin : 8

points/mm × 15,4 lignes/mm (200 × 400 dpi), Demi-teintes :

256 échelles de gris

Qualité d'impression du fax : 600 × 600 ppp

Taille maximale de l'original : A3, grand livre

Méthode de compression: ROR, MR, MH

Caractéristiques: télécopie réseau, transmission par rotation, réception de télécopie duplex, confidentielle, relais et tableau d'affichage, transmission et réception, transmission et réception par vérification de mot de passe, réception à réduction automatique

CONSOMMABLES

Rendement moyen en toner continu conformément à une couverture de 6 % A4.

Kit de toner TK-4185/4175 : toner noir pour 16 000/6 000 pages A4, la capacité du toner de démarrage est de 13 500 pages A4

OPTIONS

Processeur de documents DP-480 : (inversant) 50 feuilles,

45 à 120 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto verso), A3 à A5R, Ledger

Chargeur de papier PF-480 : 300 feuilles, 64 à 105 g/m², A5R à A3, Ledger

(max. 3 × PF-480 peuvent être ajoutés au système principal)

Autres

Système de télécopie (X) : IUT-T Super G3

Configuration standard:

Le cache-plateau, l'unité duplex et le réseau sont standards.

1 Le chargeur de papier PF-480 est requis

2 Le processeur de documents DP-480 est requis

Le TASKalfa 2321/A intègre des composants durables qui garantissent un fonctionnement efficace et fiable, pour répondre aux exigences exigeantes des environnements de bureau très fréquentés. Le TASKalfa 2321/A offre une productivité efficace et une grande flexibilité tout en garantissant un impact minimal sur l'environnement.

Partenaire de solutions documentaires KYOCERA

JUILLET2020DSTASKALFA2321/A/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe BV
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, Pays-Bas Tél.
+31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

Kyocera Document Solutions ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les informations sont exactes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.