

Une imprimante fiable et rapide au quotidien.

Avec son format compact et son fonctionnement silencieux, l'ECOSYS PA3500x s'adapte à tout espace de travail, assurant une impression rapide et durable grâce à ses composants longue durée.



The printer has a blue status bar at the bottom left displaying the model name "ECOSYS PA3500x" and a small icon of a document with a printer symbol. The main body of the printer is white with a black paper tray and a control panel on top featuring a small screen and several buttons. A power button is located on the right side of the front panel. The model name "ECOSYS PA3500x" is printed on the right side of the front panel. The background is a dark grey grid of plus signs.

ECOSYS PA3500x



Imprimante A4 monochrome

Jusqu'à 35 pages par minute

Résolution 1200 x 1200 dpi

Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GENERALES

Technologie : laser Monochrome KYOCERA
Panneau de commande : LCD 21 caractères, 5 lignes
Vitesse d'impression :
Jusqu'à 35 pages A4 par minute recto
Jusqu'à 17,5 pages A4 par minute recto-verso
Résolution d'impression : 1200 x 1200 dpi
Temps de préchauffage : environ 15 secondes (après la mise sous tension)
Temps de sortie première impression : environ 6,4 secondes
Processeur : ARM Cortex-A53, 1 GHz
Mémoire : 512 Mo en standard
Interface standard : USB 2.0 (haut débit), réseau (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), hôte USB pour mémoire flash USB, emplacement pour carte SD/SDHC en option.
Comptabilité intégrée : 20 codes départementaux
Dimensions (L x P x H) :
Sans carton : 375 x 393 x 272 mm
Avec carton : 516 x 500 x 400 mm
Poids :
Sans carton : 14,5 kg (avec toner)
Avec carton : 18 kg
Source d'alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation d'énergie :
Impression : 481,3 W
Mode prêt : 6,0 W
Mode veille : 0,3 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
Impression : 52 dB (A)
Mode silencieux : 48 dB (A)
En veille : 29 dB (A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.
Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent : 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A6, A5, A4, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm).
Magasin papier standard : 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A6, A5, A4, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).
Capacité max. en entrée avec options : 850 feuilles
Recto-verso : Unité recto-verso standard, impression recto-verso, 60 à 163 g/m², A5, A4, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm).
Capacité en sortie papier : Max. 250 feuilles (face vers le bas)

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE
Emulations : PCL 6 (Se, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Lineprinter, IBM Proprietary, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X version 10.9 ou supérieure, Chrome OS, ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Police/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 codes-barres unidimensionnels (par exemple EAN-8, EAN-13, EAN-128), ainsi que la prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option).
Fonctionnalités d'impression : « Preuve et maintien », Stockage des tâches¹, Copie rapide¹, Impression privée¹, Méthode de stockage des données avec code PIN ou mot de passe¹, Impression Internet IPP 1.0, Impression d'e-mails, Impression WSD, EcoPrint - toner mode, d'enregistrement, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, sortie par lots de tâches, raffinement de l'image, impression Pull, VPSX, impression PIN IPP, Kyocera Cloud Access, intégration de fonctions sélectionnées Kyocera Cloud Print and Scan en option.
Fonctionnalité de sécurité : démarrage sécurisé, intégrité d'exécution Vérification, liste blanche, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, « impression confidentielle » avec demande de code PIN², impression directe PDF cryptée, filigrane de sécurité, IPP sur TLS, WSD, local et authentification réseau, authentification Windows (NTLM v2, Kerberos), Restriction du groupe d'utilisateurs via l'administration des connexions des utilisateurs, le filtrage IP, la restriction du numéro de port, le blocage des interfaces, la configuration rapide de la sécurité, la prise en charge SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Wi-Fi certifié WPA3, TPM (Trusted Platform Module) en option
Prise en charge de l'impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print.

CONSOMMABLES

Rendement moyen en toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752.
TK-1250 : toner noir pour 3 000 pages A4.
Toner de démarrage de 1 000 pages A4.

OPTIONS

PF-1100 (max. 2 unités) : max. 250 feuilles, 60 à 163 g/m²; A6, A5, A4, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356)
CB-1100-B : en bois avec capacité de rangement et roulettes, 375 x 393 x 510 mm (LxPxH)

SECURITE

UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-50 : puce TPM (Module de plateforme sécurisée), protection supplémentaire des données confidentielles
Lecteur de badges USB + Kit d'authentification par carte (B) : prise en charge de diverses clés d'authentification disponibles.

GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier en standard.

KYOCERA LIFE

Extensions de garantie jusqu'à 5 ans disponible.

CONTENU DU CARTON

Unité principale, toner de démarrage de 1000 pages, guide rapide, consignes de sécurité et cordon d'alimentation. DVD avec pilotes, logiciels et manuel d'utilisation non-inclus. Ordinateur avec connexion Internet requis pour télécharger les pilotes et logiciels.

¹ Une carte mémoire SD/SDHC en option est requise.

ECOSYS signifie ECOlogie, ECOnomie et SYStème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables à devoir être remplacés régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins.



KYOCERA Document Solutions France
14 mail du Commandant Cousteau
91300 Massy
Tél +33 (0) 1 69 85 26 00

KYOCERA Document Solutions France

AVRIL2025PA3500x/VER1.0



Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sont soumises à modifications sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leur propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

kyoceradocumentsolutions.fr