

Imprimante Thermique de Bureau G&G

Étiquetage efficace. Simplifié.

GG-D430



Largeur d'étiquette
maximale 104 mm



Vitesse d'impression
maximale 150 mm/s



Surveillance
en temps réel



Pas besoin d'encre
ni de toner



Compatible
PC / Mac



Reconnaissance
automatique des
étiquettes



Impression thermique directe et transfert thermique

Notre imprimante offre la flexibilité nécessaire pour répondre à un large éventail de besoins d'étiquetage. Que vous ayez besoin d'étiquettes temporaires ou durables, d'impressions de haute qualité ou que votre couverture soit importante, notre imprimante est là pour vous.



Positionnement automatique des étiquettes

Profitez d'un étiquetage sans tracas grâce à notre système avancé de positionnement automatique des étiquettes. Alignez avec précision vos étiquettes à chaque fois, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les erreurs.



Options de connectivité complètes

Connectez votre imprimante facilement grâce à une variété d'options, notamment USB, Ethernet, série et parallèle. Intégrez facilement notre imprimante dans vos systèmes existants.



Impression précise avec tête d'impression importée

Obtenez une qualité d'impression exceptionnelle avec notre tête d'impression importée. Profitez d'étiquettes nettes, claires et durables.

Imprimante Thermique de Bureau G&G

Étiquetage efficace. Simplifié.

Modèle : GG-D430

Spécifications	Détails
Résolution	203 dpi
Méthode d'impression	Thermique direct et transfert thermique
Vitesse d'impression maximale	152 mm/s
Largeur d'impression maximale	108 mm
Dimensions (L×P×H)	274 x 213 x 191 mm / 11.26 x 6.55 x 7.8 pouces
Poids	2.5 kg / 5.18 lb
Mémoire	8 MB SDRAM
Processeur	ARM Cortex-M3
Options de connectivité	USB 2.0, port série (optionnel), Ethernet (optionnel)
Alimentation	Entrée : AC 100-240V, 50-60 Hz Sortie : DC 24V, 2.5A, 60W
Contenu du colis	Imprimante GG-D430, guide de démarrage rapide, câble USB, cordon d'alimentation
Capteurs	Capteur d'écart transmissif, capteur réfléchissant de marque noire ajustable, capteur d'ouverture du capot, capteur de manque de papier
Polices et graphiques	Éditer les étiquettes en utilisant les polices et graphiques de votre logiciel
Code-barres	Code39, Code93, Code128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Intercalé 2 sur 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(S) chiffres add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Code China, ITF14 etc.
Rotation de la police et du code-barres	0, 90, 180, 270 degrés
Langage d'imprimante	Compatible TSPL, ZPL, EPL, DPL, CPCL
Type de média	Papier à marque noire, continu, papier de reçu continu, découpe-pli, pli-éventail, papier perforé, papier de reçu, enroulé, bande adhésive, étiquette papier enduit
Spécifications du média	Largeur : 20-118 mm / 0.79-4.65 pouces Épaisseur : 0.06-0.18 mm / 0.002-0.007 pouces Diamètre du noyau : 25.4-38 mm / 1-1.5 pouces Longueur de l'étiquette : 10-300 mm / 0.39-11.81 pouces
Environnement	Fonctionnement : 5~40°C / 41~104°F, 25~85% sans condensation Stockage : -10~60°C / 14~140°F, 10~90% sans condensation
Sécurité	CE, CCC
Préoccupations environnementales	ROHS, REACH
Durée de vie de la tête d'impression	150 km (12.5% couverture d'impression)

Applications

Applications Typiques
• Étiquetage d'expédition • Étiquettes de codes à barres • Étiquettes de prix au détail • Étiquettes d'identification de produits • Étiquettes de conformité

Type de Média

Type de média	Longueur totale	PCS/Rouleau	Diamètre du noyau	Diamètre externe
Rouleaux d'étiquettes thermiques	8,4 - 90	200 - 500	1" - 1.57"	48 - 126
	11 - 90	500 - 1,000	1" - 1.57"	56 - 128
Rouleaux d'étiquettes enduites avec entretoises	12 - 82.5	1,000 - 2,000	1" - 1.57"	52 - 129
(Nécessite un ruban pour fonctionner)	> 2,000	> 2,000	1"	96 - 128

Couleurs Disponibles

- Blanc
- Bleu
- Jaune

Ruban disponible

Type de média	Dimensions (Largeur x Longueur)
Ruban Résine / Ruban Cire / Base mixte / Ruban Carbone	57 mm x 74 m
	110 mm x 74 m
	30 mm x 100 m
	110 mm x 450 m