

Imprimez Plus Intelligemment, Travaillez Plus Vite

Série GP3300 Monochrome Laser Monofonction



Vitesse élevée jusqu'à 33 ppm,
accélérez votre flux de travail



Choix économique avec coût
réduit par page



Panneau de commande LCD convivial,
simple à utiliser



Performance stable et durable
pour les années à venir



GP3300DW/GP3300DN

Série GP3300 - Fiche Technique

Spécifications	GP3300DN	GP3300DW
Modèle	GP3300DN	GP3300DW
Vitesse d'impression (ppm)	33 (A4) 35 (Lettre)	33 (A4) 35 (Lettre)
Temps de première impression	Moins de 8,5s	Moins de 8,5s
Cycle mensuel d'utilisation	25 000 pages	25 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	750 à 3 500 pages	750 à 3 500 pages
Résolution d'impression	Max. 1200 x 600 dpi	Max. 1200 x 600 dpi
Langage d'impression	PCL5e, PCL6, PS3, PDF	PCL5e, PCL6, PS3, PDF
Vitesse du processeur	350 MHz	350 MHz
Mémoire	256 MB	256 MB
Panneau de commande	Duplex LCD 2 lignes avec chargement papier automatique	Duplex LCD 2 lignes avec chargement papier automatique
Bac d'entrée papier	250 pages	250 pages
Bac d'alimentation multifonction	1 page	1 page
Bac de sortie papier	120 pages	120 pages
Types de médias	Ordinaire, Épais, Transparent, Carton, Étiquette	Ordinaire, Épais, Transparent, Carton, Étiquette
Formats de médias	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Légal, Exécutif, Folio, Oficio, État, Carte postale japonaise, ZL, Grand 16K, Grand 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Légal, Exécutif, Folio, Oficio, État, Carte postale japonaise, ZL, Grand 16K, Grand 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Poids des médias	Bac d'entrée : 60-105 g/m², Bac multifonction : 60-200 g/m²	Bac d'entrée : 60-105 g/m², Bac multifonction : 60-200 g/m²
Dimensions (l x p x h)	354 x 334 x 232 mm	354 x 334 x 232 mm

Poids (sans cartouche de toner)	6,8 kg	6,8 kg
Plage de température de fonctionnement	10 ~ 32°C	10 ~ 32°C
Plage d'humidité de fonctionnement	20% ~ 80% HR	20% ~ 80% HR
Tension d'entrée	AC 100-127 V, 50/60 Hz (±2 Hz), 9 A OU AC 220-240 V, 50/60 Hz, 4,5 A	AC 100-127 V, 50/60 Hz (±2 Hz), 9 A OU AC 220-240 V, 50/60 Hz, 4,5 A
Niveau sonore	Impression : ≤ 52 dBA / Veille : ≤ 30 dBA	Impression : ≤ 52 dBA / Veille : ≤ 30 dBA
Consommation électrique	Impression : 550 W en moyenne / Veille : 45 W / Sommeil : Moins de 2,8 W	Impression : 550 W en moyenne / Veille : 45 W / Sommeil : Moins de 2,8 W
Compatibilité OS	Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bits) Mac OS 10.10-14.3 Linux : Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 (32/64 bits) iOS 11.0-16.0 / Android 6.0-12.0	Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bits) Mac OS 10.10-14.3 Linux : Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 (32/64 bits) iOS 11.0-16.0 / Android 6.0-12.0
Interface	USB 2.0 haute vitesse Ethernet : IEEE 802.3 10/100Base-Tx	USB 2.0 haute vitesse Ethernet : IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi : IEEE 802.11b/g/n
Type de cartouche	Cartouche de toner et unité de tambour	Cartouche de toner et unité de tambour
Capacité du toner de démarrage (1)	GT321A (1 500 pages)	GT321A (1 500 pages)
Durée de vie de l'unité de tambour de démarrage (2)	GD320 (12 000 pages)	GD320 (12 000 pages)
Capacité du toner standard (1)	GT321A (1 500 pages) GT321H (3 000 pages) GT321X (6 000 pages)	GT321A (1 500 pages) GT321H (3 000 pages) GT321X (6 000 pages)
Durée de vie de l'unité de tambour standard (2)	GD320 (12 000 pages)	GD320 (12 000 pages)

Note :

(1) La capacité du toner est basée sur la norme ISO 19752.

(2) La durée de vie de l'unité de tambour est basée sur 3 pages de format lettre/A4 moyennes par travail d'impression et 5% de couverture. La durée de vie réelle est déterminée par les différentes habitudes d'impression et environnements d'impression.